

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://energy.nt-rt.ru/> || egf@nt-rt.ru

Светодиодный светильник серии «ЭНЕРДЖИ ПРОМ» ЭП-70



Оптимальное решение для освещения складских и производственных помещений, а так же дорог категории В, С, небольших переулков, больших парков, скверов, площадей, спортивных площадок. На основе данного светильника создаются современные автоматизированные системы управления освещением. Промышленные светильники серии «ЭНЕРДЖИ ПРОМ» специально разработаны для замены традиционных источников света с лампами ДРЛ-1000, ДНаТ-700.

Всепогодное применение – максимальная пыле-влагозащищенность. Выгодно отличается от аналогов

сниженным энергопотреблением, высокими характеристиками светового потока, отсутствием необходимости в обслуживании и сроком службы не менее 100 000 часов.

Технические характеристики:

Марка светодиодов	REFOND
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Климатическое исполнение	УХЛ-1
Индекс цветопередачи, Ra>	более 80
Цветовая температура, К	3000 - 6000
Степень защиты (герметичность)	IP-65
Доступные рассеиватели	Поликарбонат 3 мм
Входное напряжение, В	~160-370В, (420В кратковременно)
Размеры светильника, мм	350x123x67
Световой поток после рассеивателя, лм	10500
Частота сети, Гц	50(+5%)
Мощность, Вт	70
Коэффициент мощности	0,98
Блок питания (драйвер)	Встроенный
Температурный диапазон	-40+50°C
Коэффициент пульсации светового потока, < %	0,5%
Срок службы светодиодов, ч	Не менее 100000
Гарантийный срок, лет	5
Тип КСС	Д; Угол рассеивания 115°
Вес, кг	1,6