

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://energy.nt-rt.ru/> || [egf@nt-rt.ru](mailto:egf@nt-rt.ru)

## Светодиодный светильник «ЭНЕРДЖИ СТРИТ 2 (Линза)» ЭСТ 2-70 (ЛИНЗА)



Благодаря встроенным линзам имеет увеличенную дальность и высокую направленность светового потока. Идеально подходит как для освещения автомобильных дорог и автомагистралей, пешеходных переходов, АЗС, так и других открытых территорий, где необходимо “точечное” освещение. На выбор доступны любые варианты раскрытия света: 130X60, 90X90, 60X60, 30X30 градусов.

Всепогодное применение – максимальная пыле- влагозащищенность. Выгодно отличается от аналогов сниженным энергопотреблением, высокими характеристиками светового потока, отсутствием необходимости в обслуживании и сроком службы не менее 100 000 часов.

### Технические характеристики:

|                                             |                                                                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Марка светодиодов                           | SAMSUNG, CREE                                                                                    |
| Материал корпуса                            | Анодированный алюминий                                                                           |
| Климатическое исполнение                    | УХЛ-1                                                                                            |
| Индекс цветопередачи, Ra>                   | более 80                                                                                         |
| Цветовая температура, К                     | 3000 - 6000                                                                                      |
| Степень защиты (герметичность)              | IP-65                                                                                            |
| Доступные рассеиватели                      | Поликарбонат LEDIL                                                                               |
| Входное напряжение, В                       | ~160-370В, (420В кратковременно)                                                                 |
| Размеры светильника, мм                     | 230x180x120                                                                                      |
| Световой поток после рассеивателя, лм       | 10500                                                                                            |
| Частота сети, Гц                            | 50(+/-5%)                                                                                        |
| Мощность, Вт                                | 70                                                                                               |
| Коэффициент мощности                        | 0,98                                                                                             |
| Блок питания (драйвер)                      | Встроенный                                                                                       |
| Температурный диапазон                      | -40+45°C                                                                                         |
| Коэффициент пульсации светового потока, < % | 0,5%                                                                                             |
| Срок службы светодиодов, ч                  | Не менее 100000                                                                                  |
| Гарантийный срок, лет                       | 5                                                                                                |
| Тип КСС                                     | Л (полуширокая); На выбор доступны любые варианты раскрытия света: 130X60, 90X90, 60X60, 30X30°. |
| Вес, кг                                     | 1,8                                                                                              |
| Производитель                               | Энерджи Групп (Россия)                                                                           |